Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-22-007736-a
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 8430000-8 Детектори та аналізатори (аналізатор батарей)
Процедура закупівлі: Переговорна процедура (відповідно до пп.1 п.13 Особливостей)
Запланована вартість закупівлі: 3 508,00 грн. з ПДВ
Оголошена вартість закупівлі: 2 923,33 грн без ПДВ
Період поставки: по 15.11.2026р.
Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28.

Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	**Аналізатор батарей/тестер Yaorea YR1035C5** **або еквівалент**	шт	**1**	**Тип пристрою:** Цифровий прецизійний тестер-міліометр внутрішнього опору та напруги хімічних джерел живлення. **Метод вимірювання опору:** Чотирипровідний метод Кельвіна (4-wire AC) на змінному струмі для виключення опору самих вимірювальних дротів і забезпечення максимальної точності **Тестовий сигнал:** Змінний струм (AC) із фіксованою частотою 1 кГц (відповідно до міжнародних стандартів виробників акумуляторів) **Сумісність із типами АКБ:** Універсальний аналіз джерел живлення будь-якого електрохімічного типу (Li-ion, LiFePO4, Li-Pol, NiMH, NiCd, Lead-Acid/Pb свинцево-кислотні, сухі елементи живлення) та готових акумуляторних збірок. **Максимальна робоча напруга:** До 100 В постійного струму (DC) на вхідних клемах **Загальний діапазон вимірювань опору:** Від 0,01 мОм до 200 Ом. **Вибір піддіапазонів:** Автоматичний або ручний за вибором оператора **Додаткова функція:** Наявність функції обнулення показань (ZR / Zero Reset) для калібрування на низьких діапазонах. **Загальний діапазон вимірювань напруги:** Від 0,00001 В до 99,999 В. **Розрядність відображення напруги:** 5 знаків після коми (99999 відліків) **Дисплей:** Графічний РК-екран високої чіткості зі світлодіодним підсвічуванням для одночасного відображення опору, напруги та режиму роботи. **Швидкість оновлення даних:** Не менше 4 разів на секунду. **Інтелектуальні режими:** *Функція утримання даних на екрані (HOLD); *Режим автоматичного сортування/вибраковки акумуляторів за заданими верхніми та нижніми межами опору та напруги; *Функція автоматичного вимкнення живлення при бездіяльності для енергозбереження. **Електроживлення:** Вбудована літієва акумуляторна батарея ємністю не менше 2000 мАг. **Інтерфейс заряджання:** Порт стандарту USB (Micro-USB / Type-C) з можливістю заряджання від стандартного адаптера 5В. **Матеріал корпусу:** Ударостійкий, пилозахищений ABS-пластик. Гарантійний термін не менше 6 місяців