

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-10-013182-a

Предмет закупівлі: 31710000-6 Електронне обладнання (детектори з платою керування та комплектуючи до них)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Запланована вартість закупівлі: 77 178,00 грн. з ПДВ

Оголошена вартість закупівлі: 64 315,00 грн без ПДВ

Період поставки: по 15.12.2026р.

Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Кремнієвий детектор з платою керування Thorlabs PDAPC1 або еквівалент	шт	1	Перемикання підсилення на друкованій платі, спектральна чутливість не вужча 350 - 1100 нм, ширина смуги частоти модуляції - 12 МГц, еквівалентна потужність шуму не гірше 3.25 - 75.7 pW/Hz1/2 площа чутливої площадки не менша 13 мм²
2	Кремнієвий детектор з платою керування Thorlabs PDAPC2 або еквівалент	шт	1	Перемикання підсилення на друкованій платі, спектральна чутливість не вужча 320 - 1100 нм, ширина смуги частоти модуляції - 11 МГц, еквівалентна потужність шуму не гірше 2.67 - 71.7 pW/Hz1/2 площа чутливої площадки не менша 100 мм²
3	Детектор з платою керування InGaAs Thorlabs PDAPC3 або еквівалент	шт	1	Перемикання підсилення на друкованій платі, спектральна чутливість не вужча 900 - 1700 нм, ширина смуги частоти модуляції - 13 МГц, еквівалентна потужність шуму не гірше 1.91 - 46.0 pW/Hz1/2 площа чутливої площадки не менша 0.80 мм²
4	Детектор з платою керування InGaAs Thorlabs PDAPC4 або еквівалент	шт	1	Перемикання підсилення на друкованій платі, спектральна чутливість не вужча 800 - 1700 нм, ширина смуги частоти модуляції - 11 МГц, еквівалентна потужність шуму не гірше 1.95 - 61.0 pW/Hz1/2 площа чутливої площадки не менша 3.14 мм²
5	Комплект кабель та блок живлення для детекторів/фото детекторів PDAPC Thorlabs LD1255-SUPPLY або еквівалент	комплект	1	Вихід постійної напруги ±12 В, постійного струму не менше 250 мА, потужності не менше 6 Вт. Вхід 100 – 230 В змінної напруги, 0,25 А / 0,5 А струму, 50/60 Гц. Кабель з вихідним роз'ємом: LUMBERG RSMV3, вхідним - IEC 320, довжина шнура: не менше 2 м.

