

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-13-003816-a

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (аналізатор батарей)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Запланована вартість закупівлі: 3 699,00 грн. з ПДВ

Оголошена вартість закупівлі: 3 082,50 грн без ПДВ

Період поставки: по 15.11.2026р.

Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Аналізатор батарей/тестер Yaorea YR1035C5 або еквівалент	шт	1	Тип пристрою: Цифровий прецизійний тестер-міліометр внутрішнього опору та напруги хімічних джерел живлення. Метод вимірювання опору: Чотирипровідний метод Кельвіна (4-wire AC) на змінному струмі для виключення опору самих вимірювальних дротів і забезпечення максимальної точності Тестовий сигнал: Змінний струм (AC) із фіксованою частотою 1 кГц (відповідно до міжнародних стандартів виробників акумуляторів) Сумісність із типами АКБ: Універсальний аналіз джерел живлення будь-якого електрохімічного типу (Li-ion, LiFePO4, Li-Pol, NiMH, NiCd, Lead-Acid/Pb свинцево-кислотні, сухі елементи живлення) та готових акумуляторних збірок. Максимальна робоча напруга: До 100 В постійного струму (DC) на вхідних клеммах Загальний діапазон вимірювань опору: Від 0,01 мОм до 200 Ом. Вибір піддіапазонів: Автоматичний або ручний за вибором оператора Додаткова функція: Наявність функції обнулення показань (ZR / Zero Reset) для калібрування на низьких діапазонах. Загальний діапазон вимірювань напруги: Від 0,00001 В до 99,999 В. Розрядність відображення напруги: 5 знаків після коми (99999 відліків) Дисплей: Графічний РК-екран високої чіткості зі світлодіодним підсвічуванням для одночасного відображення опору, напруги та режиму роботи. Швидкість оновлення даних: Не менше 4 разів на секунду. Інтелектуальні режими: *Функція утримання даних на екрані (HOLD); *Режим автоматичного сортування/вибраковки акумуляторів за заданими верхніми та нижніми межами опору та напруги; *Функція автоматичного вимкнення живлення при бездіяльності для енергозбереження. Електроживлення: Вбудована літієва акумуляторна батарея ємністю не менше 2000 мАг. Інтерфейс заряджання: Порт стандарту USB (Micro-USB / Type-C) з можливістю заряджання від стандартного адаптера 5В. Матеріал корпусу: Ударостійкий, пілозахищений ABS-пластик. Гарантійний термін не менше 6 місяців