

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-05-005160-a

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 38650000-6- Фотографічне обладнання (Проектори)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Запланована вартість закупівлі: 585 545,00 грн. з ПДВ

Оголошена вартість закупівлі: 487 954,16 грн без ПДВ

Період поставки: по 14.10.2026р.

Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п		Одиниці виміру	Кількість	Характеристика	Технічний опис товару запропонований Учасником (із зазначенням торгівельної марки товару, назви виробника товару, країни походження товару)	Документ, що підтверджує якість (№, дата видачі, строк дії)
1	Проектор AOPEN Fire Legend QF13S або еквівалент	шт	14	Проектор портативний. • Система проєктування: рідкокристалічний екран (LCD). • Тип джерела світла: світлодіод (LED). • Термін служби джерела світла: не менше 30 000 годин. • Яскравість: не менше 350 ANSI люмен. • Базова роздільна здатність: не гірше 1080p (1920 x 1080). • Співвідношення сторін базове: 16:9; підтримуване: 4:3. • Контрастність: не менше 1000:1. • Корекція трапецеїдальних викривлень: за вертикаллю: $\pm 30^{\circ}$ (автоматична та ручна); за горизонталлю: $\pm 10^{\circ}$ (автоматична та ручна); наявність регулювання по 4 кутах. • Вбудована акустична система: динамік потужністю не менше 5 Вт (або еквівалентна система з підтримкою технологій покращення звуку). • Сумісність з комп'ютером та відеоформатами: IBM PC (та сумісні), стандарти		

				VESA: 1080p, WSXGA+, WXGA+, WXGA, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA; HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i). • Параметри живлення: вхід постійного струму DC input (або вбудований блок живлення). • Вага пристрою: не більше 2 кг. • Інтерфейси комунікації: Цифровий порт HDMI (із підтримкою передачі відео, аудіо та протоколу HDCP) – не менше 1 шт.; Порт USB Type A – не менше 1 шт. - Аудіовихід для навушників/акустики – не менше 1 шт. • Локалізація: офіційна локалізація інтерфейсу користувача (включаючи українську мову). • Гарантія: не менше 12 місяців. • Комплектація: проектор, пульт ДК, шнур/блок живлення, посібник користувача, кабель HDMI (довжиною від 1м до 2м).		
2	Проектор BENQ MW560 або еквівалент	шт	4	• Проекційна система: DLP. • Яскравість: не менше 4000 ANSI люмен. • Базова роздільна здатність: 1280 × 800 (WXGA). • Підтримувана роздільна здатність: від VGA (640 x 480) до WUXGA (1920 x 1200). • Власне співвідношення сторін: 16:10. • Контрастність: не менше 20 000 : 1. • Кількість кольорів: відображення 30-бітного кольору (не менше 1,07 млрд кольорів). • Джерело світла: газорозрядна високовольтна / ртутна лампа (UHP або еквівалент). • Термін служби джерела світла:		

				не менше 6000 годин у звичайному (Normal) режимі. • Коефіцієнт проєкційної відстані: в межах 1.55 ~ 1.7 (відстань до екрану). • Оптичне масштабування: наявність зуму не менше 1,1х. • Корекція трапеції: вертикальна, в межах не менше ніж $\pm 40^\circ$. • Додаткові функції: підтримка 3D-форматів (3D-ready), сумісність з HDTV. • Вбудований динамік: наявність інтегрованого динаміка потужністю не менше 10 Вт. • Енергоспоживання та шум: споживана потужність не більше 280Вт; рівень робочого шуму не більше 34 дБ (або не більше 30 дБ в енергозберігаючому режимі). • Вага: не більше 3,5 кг. • Інтерфейси комунікації: HDMI — не менше 2 портів; VGA вхід (D-sub / PC) — не менше 1 порту; VGA вихід (Monitor out) — не менше 1 порту; USB Type-A — не менше 1 порту; USB Type Mini-B — не менше 1 порту; RS232 (DB-9pin) — не менше 1 порту; Аудіовхід (3.5 мм) — не менше 1 порту; Аудіовихід (3.5 мм) — не менше 1 порту. • Локалізація: офіційна локалізація інтерфейсу користувача (включаючи українську мову). • Гарантія: не менше 12 місяців. • Комплектація: проєктор, пульт ДК, кабель живлення (із вишкою європейського стандарту типу С або F без використання перехідників), посібник користувача, стандартний кабель підключення. Увага! Пристрій додатково у		
--	--	--	--	--	--	--

				складі поставки має бути укомплектований окремим кабелем HDMI довжиною не менше 10 м.		
3	Проектор ACER S1286H DLP або еквівалент	шт	4	Проектор короткофокусний. • Проекційна система/технологія: DLP. • Роздільна здатність матриці: не гірше XGA (1024 x 768). • Контрастність: не гірше 20 000:1. • Яскравість: не гірше 3500 ANSI lm (або не менше 4000 ANSI lm відповідно до оновлених специфікацій виробника). • Кількість кольорів: не менше 1.07 млрд. • Джерело світла: газорозрядна / ртутна лампа (або еквівалент). • Термін служби лампи у звичайному режимі: не менше 5000 годин. • Потужність лампи: в межах 200 – 240W. • Підтримка форматів зображення: 4:3, 16:9. • Коефіцієнт масштабування: 1,0х. • Додаткові функції: підтримка 3D. • Проекційна відстань (має покрити вказаний діапазон): від 0,4 м до 1,5 м. • Корекція трапеції: по вертикалі не менше $\pm 40^\circ$. • Порти та роз'єми: Відео HDMI: не менше 1; Комп'ютерний вихід (VGA D-sub 15 pin): не менше 1; Відеокompatитний (RCA): не менше 1; Звуковий вихід (Mini Jack 3.5 мм): не менше 1; USB (Type A): не менше 1; RS232 (DB-9pin): не менше 1. • Вбудований динамік: загальна потужність не менше 16 Вт. • Рівень шуму: не більше 32 дБ.		

				• Гарантія: не менше 12 місяців. • Комплектація: проектор, шнур живлення, пульт ДК, посібник (інструкція). Увага! Пристрій додатково у складі поставки має бути укомплектований окремим кабелем HDMI довжиною не менше 10 м.		
4	Проектор Acer Vero XL2332 або еквівалент	шт	9	• Технологія відображення: DLP або еквівалент. • Тип джерела світла: лазер (Laser). • Термін служби джерела світла: не менше 20 000 годин у стандартному режимі (та не менше 30 000 годин в Есо-режимі). • Яскравість: не менше 4000 ANSI lm. • Базова роздільна здатність: не менше WXGA (1280 x 800). • Формат зображення: базовий 16:10, з підтримкою форматів 4:3 та 16:9. • Коефіцієнт контрастності: не менше 50 000:1. • Проекційне відношення (Throw Ratio): в межах діапазону стандартної фокусної відстані (від 1.20 до 2.10, або еквівалентний діапазон, що покриває фокусну відстань базової моделі — 1.54–1.72:1). • Оптичне масштабування (Zoom): ручний зум з коефіцієнтом не менше 1.1x. • Корекція трапецеїдальних спотворень: автоматична або ручна корекція по вертикалі (не менше $\pm 30^\circ$). • Інтерфейси та роз'єми: вхід HDMI з підтримкою HDCP — не менше 2 портів; порт керування RS232 — не менше 1		

				порту; порт USB Type-A (для живлення бездротових адаптерів або сервісу) — не менше 1 порту. • Мультимедіа: вбудований динамік потужністю не менше 15 Вт. • Вага: не більше 3,5 кг (фактична вага моделі не більше 2.9 кг). • Гарантія: не менше 12 місяців. • Комплектація: проектор, шнур живлення, пульт ДК, посібник (інструкція). Увага! Пристрій додатково у складі поставки має бути укомплектований окремим кабелем HDMI довжиною не менше 10 м.		
--	--	--	--	--	--	--