

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-29-005288-a

Предмет закупівлі : код ДК 021:2015 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (трубна арматура)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Вартість закупівлі: 277 200,00 грн з ПДВ

Період поставки: по 25.08.2026р.

Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Згін сталевий в зборі 1/2" (Dn15)	шт	5	Згін в комплекті з сталюю муфтою і контргайкою Різьба з обох сторін – 1/2", зовнішня Умовний прохід - 15 мм Матеріал виробу - сталь Тип приєднання – Різьбове Довжина в межах 90 мм -160 мм Робоче середовище: Вода, повітря, газ, пар Робочий тиск не менше 10бар
2	Згін сталевий в зборі 1 1/4" (Dn32)	шт	5	Згін в комплекті з сталюю муфтою і контргайкою Різьба з обох сторін – 1 1/4" зовнішня Умовний прохід - 32 мм Матеріал виробу - сталь Тип приєднання – Різьбове Довжина в межах 90 мм -170 мм Робоче середовище: Вода, повітря, газ, пар Робочий тиск не менше 10 бар
3	Згін сталевий в зборі 1" (Dn25)	шт	5	Згін в комплекті з сталюю муфтою і контргайкою Різьба з обох сторін – 1", зовнішня Умовний прохід - 25 мм Матеріал виробу - сталь Тип приєднання – Різьбове Довжина в межах 90 мм -160 мм Робоче середовище: Вода, повітря, газ, пар Робочий тиск не менше 10бар
4	Перехідник латунний 1/2" ВЗ	шт	5	Тип: Перехідник Матеріал: латунь Різьба: 1/2" Різьба внутрішня-зовнішня Виконання: рівнопрохідний Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
5	Ніпель латунний 1/2" х 1/2"	шт	30	Тип: Ніпель рівнопрохідний Матеріал: - латунь Різьба - 1/2" зовнішня-зовнішня Тип приєднання - різьбове Пряме з'єднання трубопроводу з однаковим діаметром. Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар

6	Заглушка 1/2" з зовнішньою різьбою	шт	40	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба - 1/2" зовнішня Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
7	Заглушка 3/4" з зовнішньою різьбою	шт	5	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба - 3/4" зовнішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
8	Заглушка 1/2" з внутрішньою різьбою	шт	40	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба - 1/2" внутрішня Номинальний прохід (Dn) 15 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
9	Муфта з'єднувальна латунна 1/2 " внтр.	шт	20	Тип: Муфта з'єднувальна Матеріал – латунь Різьба - 1/2" внутрішня Тип приєднання: різьбове Призначена для роз'ємного з'єднання газо- і водопровідних труб одного діаметру з зовнішніми різьбами. Робочий тиск не менше 10 бар
10	Коліно монтажне ППР 20X1/2	шт	30	Тип фітингу: Коліно монтажне Матеріал – поліпропілен/(PPR), різьба - латунь/сталь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1/2", внутрішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
11	Фітинг різьбовий (подовжувач) 1/2 "	шт	20	Тип: Подовжувач 1/2" Матеріал: латунь Різьба: зовнішня-внутрішня Довжина фітинга: 30-35 мм Діаметр різьби: 1/2" Робоче середовище вода, гаряча вода, пар, газ, повітря Робочий тиск: не менше 10 бар
12	Шланг - голка для води 10x1/2 60см	компл.	45	Призначення: для води Діаметр підключення: 1/2xM10 Тип підключення: внутрішня-зовнішня Матеріал: Внутрішня трубка-гума EPDM Плетіння-нержавіюча сталь, штуцер, ніпель, гайка-латунь Довжина: 60 см Робочий тиск: не менше 10бар Призначення: для гарячої та холодної води Комплект – 2шт
13	Шланг для води 60см	шт	80	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення/різьба: внутр.- зовніш. Робочий тиск : не менше 10 бар Призначення: для гарячої та холодної води
14	Шланг для води 60см	шт	80	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см

				Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення/різьба: внутр.-внутр.. Робочий тиск : не менше 10 бар Призначення: для гарячої та холодної води
15	Шланг для води 80см	шт	30	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 80 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення/різьба: внутр.-внутр.. Робочий тиск : не менше 10 бар Призначення: для гарячої та холодної води
16	Заглушка каналізаційна внутрішня Ø50	шт	20	Тип: заглушка для внутрішньої каналізаційна Матеріал: поліпропілен/ПВХ Діаметр: 50 мм Тип монтажу: розтрубний В комплекті з ущільнювачем
17	Заглушка каналізаційна внутрішня Ø110	шт	30	Тип: заглушка для внутрішньої каналізаційна Матеріал: поліпропілен/ПВХ Діаметр: 110 мм Тип монтажу: розтрубний В комплекті з ущільнювачем
18	Кутник латунний 1/2 "	шт	15	Тип: кутник/коліно Матеріал: латунь Тип з'єднання: різьба внутрішня-внутрішня Розмір різьби: 1/2 дюйма Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
19	Трійник ППР 20x20x20	шт	30	Тип фітинга - трійник сполучний Матеріал - поліпропілен (ППР) Призначення - опалення, водопостачання Умовний прохід - 20 мм Тип приєднання - пайка Робочий тиск: не менше 10 бар
20	Муфта ППР20	шт	65	Вид муфти: сполучна Матеріал муфти: поліпропілен (PPR) Умовний прохід: 20 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск не менше 10 бар
21	Редукція гумова 72x50	шт	15	Редукція гумова каналізаційна Тип: редукція Матеріал: гума Тип каналізації: внутрішня Розмірність: d72x50
22	Редукція гумова 50x40	шт	20	Редукція гумова каналізаційна Тип: редукція Матеріал: гума Тип каналізації: внутрішня Розмірність: d50x40
23	З'єднання унітаза верх-низ Water-Gum Сходінка (манжет для унітаза	шт	20	Призначений для герметичного з'єднання випуску унітаза з каналізаційним стояком у разі зміщення по висоті Матеріал : Гума Діаметр: 35 мм однієї сторони, іншої сторони в межах 50-100 мм Довжина в межах 70-150 мм

	перехідний) або еквівалент			
24	Заглушка ППР 20	шт	50	Тип фітинга: заглушка Матеріал – поліпропілен/(PPR) Тип з'єднання фітингів: пайка Діаметр (Dn): 20 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
25	Муфта американка ППР 20x1/2" внутр.	шт	25	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь/сталь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1/2", внутрішня Номінальний прохід (Dn) 20 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
26	Планка монтажна ППР 20x1/2"	шт	15	Тип фітинга: монтажна планка з двома «водорозетками» Матеріал – поліпропілен/(PPR), латунь/сталь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1/2", внутрішня Номінальний прохід (Dn) 20 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
27	Хомут ремонтний Ду 50 з гумовою прокладкою	шт	10	Хомут ремонтний : два ідентичних сталевих півкільця, які з'єднанні за допомогою гвинтів і гайок, гумова прокладка. Використовується в аварійному ремонті трубопроводів. Номінальний діаметр труби : 50 мм Комплект: сталеві півкільця з отворами -2 шт, гайки-4 шт, болти-4 шт, гумовий ущільнювач
28	Хомут ремонтний Ду 100 з гумовою прокладкою	шт	10	Хомут ремонтний : два ідентичних сталевих півкільця, які з'єднанні за допомогою гвинтів і гайок, гумова прокладка. Використовується в аварійному ремонті трубопроводів. Номінальний діаметр труби : 100 мм Комплект: сталеві півкільця з отворами -2 шт, гайки-4 шт, болти-4 шт, гумовий ущільнювач
29	Труба каналізаційна з розтрубом d32x1000 мм	шт	50	Труба каналізаційна Діаметр: 32 мм Матеріал: поліпропілен/ПВХ Довжина : 1000 мм
30	Сифон для умивальника	шт	50	Сифон для умивальника, монолітний випуск, сітка, гнучка труба Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм Матеріал корпусу: пластик
31	Сифон для мийки кухонної	шт	20	Сифон для кухонної мийки із переливом, Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм сітка 1", з переливом, гнучка труба 40 x 40 Тип відкриття/перекриття зливного отвору: ручний (пробка) Діаметр підключення: 1 1/2" Матеріал корпусу: пластик Можливість регулювання, герметичне ущільнення, гнучка труба, нержавіючий випуск

32	Гофротруба для підключення унітазу довга	шт	20	Гофротруба для унітаза з ущільнювачем, армована Матеріал: пластик, армована металом Діаметр гофри: 110 мм Монтаж: розтягується Нахил підключення: гнучке Регульована довжина: від 250мм до 500мм +/-10%
33	Хомут силовий сталевий W1 20-22 мм	шт	20	Тип: хомут силовий з гвинтом в комплекті Матеріал: сталь оцинкована Діаметр робочого діапазону: 20-22 мм
34	Хомут силовий сталевий W1 23-25 мм	шт	20	Тип: хомут силовий з гвинтом в комплекті Матеріал: сталь оцинкована Діаметр робочого діапазону: 23-25 мм
35	Хомут силовий сталевий W1 32-35мм	шт	20	Тип: хомут силовий з гвинтом в комплекті Матеріал: сталь оцинкована Діаметр робочого діапазону: 32-35 мм
36	Хомут силовий сталевий W1 40-43 мм	шт	20	Тип: хомут силовий з гвинтом в комплекті Матеріал: сталь оцинкована Діаметр робочого діапазону: 40-43 мм
37	Хомут силовий сталевий W1 74-79 мм	шт	10	Тип: хомут силовий з гвинтом в комплекті Матеріал: сталь оцинкована Діаметр робочого діапазону: 74-79 мм
38	Муфта затискна Gebo 1/2" або еквівалент	шт	10	Тип: Муфта затискна Матеріал: оцинкований чавун Діаметр труби: 15 мм Тип з'єднання: різьба Розмір різьби: 1/2 " Різьба: внутрішня-зовнішня Середовище: газ, пара, вода Робочий тиск: не менше 10 бар
39	Муфта затискна Gebo 3/4" або еквівалент	шт	15	Тип: Муфта затискна Матеріал: оцинкований чавун Діаметр труби: 20 мм Тип з'єднання: різьба Розмір різьби: 3/4 " Різьба: внутрішня-зовнішня Середовище: газ, пара, вода Робочий тиск: не менше 10 бар
40	Ніпель латунний 3/4"	шт	15	Тип: Ніпель рівнопрохідний Матеріал: - латунь Різьба – 3/4" зовнішня-зовнішня Тип приєднання - різьбове Пряме з'єднання трубопроводу з однаковим діаметром. Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
41	Перехідник латунний 1/2" x 3/4"	шт	10	Тип: Перехідник Матеріал: латунь Різьба: 1/2" x 3/4" Різьба внутрішня-зовнішня Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар

42	Перехідник латунний 3/4" x 1"	шт	10	Тип: Перехідник Матеріал: латунь Різьба: 3/4" x 1" Різьба внутрішня-зовнішня Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
43	Ніпель латунний редуційний 3/4 " x 1"	шт	10	Ніпель редуційний Матеріал - латунь Різьба - 3/4" x 1 " зовнішня/ зовнішня Тип приєднання - різьбове Пряме з'єднання трубопроводу з різним діаметром. Застосування - для водопроводу, для газопроводу, для опалення Робоча температура не менше 95°C Робочий тиск не менше 10 бар
44	Ніпель латунний редуційний 3/4"3x1/2"	шт	20	Ніпель редуційний Матеріал - латунь Різьба - 3/4" x 1/2 " зовнішня/ зовнішня Тип приєднання - різьбове Пряме з'єднання трубопроводу з різним діаметром. Застосування - для водопроводу, для газопроводу, для опалення Робоча температура не менше 95°C Робочий тиск не менше 10 бар
45	Муфта ППР32	шт	15	Вид муфти: сполучна Матеріал муфти: поліпропілен (PPR) Умовний прохід: 32 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск не менше 10 бар
46	Трійник ППР 25x25x25	шт	20	Тип фітинга - трійник сполучний Матеріал - поліпропілен (ППР) Призначення - опалення, водопостачання Діаметр труби - 25 мм Тип приєднання - пайка Робочий тиск: не менше 10 бар
47	Муфта ППР25	шт	50	Вид муфти: сполучна Матеріал муфти: поліпропілен (PPR) Умовний прохід: 25 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск не менше 10 бар
48	Кутник/коліно ППР 20x90	шт	50	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 20 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
49	Муфта ППР 25 x 3/4" зовнішня	шт	25	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти - Комбінована Матеріал - поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби – 3/4", зовнішня

				Тип приєднання: пайка/різьба Робоче середовище Неагресивна середа, вода, пар Максимальна температура не менше +90°C Робочий тиск не менше 16 бар
50	Муфта ППР 25 x 3/4" внутрішня	шт	50	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти - Комбінована Матеріал - поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби – 3/4", внутрішня Тип приєднання: пайка/різьба Робоче середовище Неагресивна середа, вода, пар Максимальна температура не менше +90°C Робочий тиск не менше 10 бар
51	Муфта ППР 20 x 1/2" зовнішня	шт	10	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти - Комбінована Матеріал - поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 20 мм Діаметр різьби – 1/2", зовнішня Тип приєднання: пайка/різьба Робоче середовище Неагресивна середа, вода, пар Максимальна температура не менше +90°C Робочий тиск не менше 10 бар
52	Муфта ППР 20 x 1/2" внутрішня	шт	10	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти - Комбінована Матеріал - поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 20 мм Діаметр різьби – 1/2", внутрішня Тип приєднання: пайка/різьба Робоче середовище Неагресивна середа, вода, пар Максимальна температура не менше +90°C Робочий тиск не менше 10 бар
53	Муфта американка ППР 25x3/4" зовн.	шт	45	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь Тип з'єднання фітінгів: різьба, пайка Різьба : 3/4", зовнішня Номінальний прохід (Dn) 25 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
54	Муфта американка ППР 25x3/4" внутр.	шт	50	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь Тип з'єднання фітінгів: різьба, пайка Різьба : 3/4", внутрішня Номінальний прохід (Dn) 25 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
55	Заглушка ППР 25	шт	20	Тип фітинга: заглушка Матеріал – поліпропілен/(PPR) Тип з'єднання фітінгів: пайка Номінальний прохід (Dn) 25 мм Робочий тиск : не менше 10 бар

56	Заглушка ППР 15	шт	40	Тип фітинга: заглушка Матеріал – поліпропілен/(PPR) Тип з'єднання фітингів: пайка Номінальний прохід (Dn) 15 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
57	Кутник/коліно о ППР 25x45	шт	20	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 45 град. Умовний прохід: 25 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
58	Труба ППР D20 армована	м/п	120	Поліпропіленова труба Армування: скловолокно або алюміній Діаметр труби: 20мм Застосування труби - для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Спосіб з'єднання Пайка Перетин труби Круглий Товщина стінки труби не менше 3,0 мм Максимальна робоча температура не менше 90°C Робочий тиск не менше 10 бар
59	Труба ППР D25 армована	м/п	260	Поліпропіленова труба Армування: скловолокно або алюміній Діаметр труби: 25мм Застосування труби - для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Спосіб з'єднання Пайка Перетин труби Круглий Товщина стінки труби не менше 3,5 мм Максимальна робоча температура не менше 90°C Робочий тиск не менше 10 бар
60	Труба ППР D32 армована	м/п	132	Поліпропіленова труба Армування: скловолокно або алюміній Діаметр труби: 32 мм Застосування труби - для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Спосіб з'єднання Пайка Перетин труби Круглий Товщина стінки труби не менше 4,0 мм Максимальна робоча температура не менше 90°C Робочий тиск не менше 10 бар
61	Труба ППР D40 армована	м/п	32	Поліпропіленова труба Армування: скловолокно або алюміній Діаметр труби: 40 мм Застосування труби - для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Спосіб з'єднання Пайка Перетин труби Круглий Товщина стінки труби не менше 5,0 мм Максимальна робоча температура не менше 90°C Робочий тиск не менше 10 бар
62	Труба ППР D50 армована	м/п	32	Поліпропіленова труба Армування: скловолокно або алюміній Діаметр труби: 50 мм Застосування труби -

				для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Спосіб з'єднання Пайка Перетин труби Круглий Товщина стінки труби не менше 6,0 мм Максимальна робоча температура не менше 90°C Робочий тиск не менше 10 бар
63	Муфта з'єднувальна латунна 3/4" внтр.	шт	12	Тип: Муфта з'єднувальна Матеріал – латунь Різьба – 3/4" внутрішня Тип приєднання: різьбове Призначена для роз'ємного з'єднання газо- і водопровідних труб одного діаметру з зовнішніми різьбами. Робочий тиск не менше 10 бар
64	Муфта американка латунна 3/4"	шт	10	Тип фітинга : муфта американка Матеріал – латунь Тип з'єднання фітингів: різьба Різьба: 3/4", внутрішня/зовнішня Номінальний прохід (Dn): 20 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
65	Трійник латунний 3/4" внтр.	шт	10	Трійник різьбовий Матеріал – латунь Різьба - 3/4" внутрішня Тип приєднання – різьбове Призначена для роз'ємного Т-з'єднання газо- , водопровідних труб одного діаметру з зовнішніми різьбами. Робоча температура не менше 95°C Робочий тиск не менше 16 бар
66	Трійник латунний 3/4" зовн.	шт	10	Трійник різьбовий Матеріал – латунь Різьба - 3/4" зовнішня Тип приєднання – різьбове Призначена для роз'ємного Т-з'єднання газо- , водопровідних труб одного діаметру з внутрішніми різьбами. Робоча температура не менше 95°C Робочий тиск не менше 16 бар
67	Трійник латунний 1/2" внтр.	шт	10	Трійник різьбовий Матеріал – латунь Різьба - 1/2" внутрішня Тип приєднання – різьбове Призначена для роз'ємного Т-з'єднання газо- , водопровідних труб одного діаметру з зовнішніми різьбами. Робоча температура не менше 95°C Робочий тиск не менше 10 бар
68	Трійник латунний 1/2" зовн.	шт	5	Трійник різьбовий Матеріал – латунь Різьба - 1/2" зовнішня Тип приєднання – різьбове Призначена для роз'ємного

				Т-з'єднання газо- , водопровідних труб одного діаметру з внутрішніми різьбами. Робоча температура не менше 95°C Робочий тиск не менше 10 бар
69	Кутник латунний 1/2" x 1/2	шт	20	Тип: Кутник Матеріал: латунь Тип з'єднання: різьба Розмір різьби: 1/2 " Різьба: внутрішня-зовнішня Середовище: газ, пара, вода Робочий тиск: не менше 10 бар
70	Муфта редуційна латунна 1/2" x 3/4"	шт	10	Муфта редуційна Матеріал – латунь Різьба - 1/2" x 3/4" внутрішня/ внутрішня Тип приєднання – різьбове/перехідне Використовують для створення роз'ємних різьбових з'єднань у трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, опалення. Робоча температура не менше 90°C Максимальний робочий тиск не менше 10 бар
71	Муфта редуційна латунна 3/4" x 1"	шт	10	Муфта редуційна Матеріал – латунь Різьба - 3/4" зовнішня x 1" внутрішня Тип приєднання – різьбове/перехідне Використовують для створення роз'ємних різьбових з'єднань у трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, опалення. Робоча температура не менше 90°C Максимальний робочий тиск не менше 16 бар
72	Муфта американка ППР 20x1/2" зовн.	шт	20	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь/сталь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1/2", зовнішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
73	Муфта американка ППР 50x2" внутр.	шт	2	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь/сталь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 2", внутрішня Номинальний прохід (Dn) 50 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
74	Муфта американка ППР 40x1 1/4" внутр.	шт	5	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь/сталь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1 1/4", внутрішня Номинальний прохід (Dn) 40 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
75	Кутник/коліно ППР 50x90	шт	5	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град.

				Умовний прохід: 50 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
76	Муфта ППР 50	шт	5	Вид муфти: сполучна Матеріал муфти: поліпропілен (PPR) Умовний прохід: 50 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск не менше 10 бар
77	Муфта ППР перехідна 40х25	шт	10	Тип: муфта перехідна Матеріал: поліпропілен Діаметр: 40мм х 25 мм. Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск: не менше 10 бар
78	Муфта ППР 20 х 3/4" зовнішня	шт	15	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти - Комбінована Матеріал - поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 20 мм Діаметр різьби – 3/4", зовнішня Тип приєднання: пайка/різьба Робоче середовище Неагресивна середа, вода, пар Максимальна температура не менше +90°C Робочий тиск не менше 10 бар
79	Муфта ППР 32 х 1" внутрішня	шт	5	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти - Комбінована Матеріал - поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 32 мм Діаметр різьби – 1", внутрішня Тип приєднання: пайка/різьба Робоче середовище Неагресивна середа, вода, пар Максимальна температура не менше +90°C Робочий тиск не менше 10 бар
80	Кутник/колін о ППР 25х90	шт	10	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 25 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
81	Кутник/колін о ППР 40х90	шт	10	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 40 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
82	Кутник/колін о ППР 50х90	шт	5	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 50 мм

				Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
83	Трійник ППР 40x25x40	шт	10	Тип фітинга: трійник з переходом Матеріал: поліпропілен Призначення - опалення, водопостачання Діаметр – 40/25/40 мм Тип приєднання – пайка Робочий тиск не менше 10 бар
84	Трійник ППР 50x50x50	шт	10	Тип фітинга - трійник сполучний Матеріал - поліпропілен (ППР) Призначення - опалення, водопостачання Діаметр труби - 50 мм Тип приєднання - пайка Робочий тиск: не менше 10 бар
85	Хрестовина ППР 25	шт	5	Тип фітинга – хрестовина сполучна Матеріал - поліпропілен (ППР) Призначення - опалення, водопостачання Діаметр труби - 25 мм Тип приєднання - пайка Робочий тиск: не менше 10 бар
86	Труба каналізаційна Ду 110	м/п	24	Діаметр труби: 110 мм Товщина стінки труби (мм) не менше 2,7 мм Застосування для водовідведення всередині будівель, побутова каналізація, дощова каналізація, вентиляція Матеріал поліпропілен (PPR)/ПВХ Довжина труби 1м/2м
87	Труба каналізаційна Ду 50 мм	м/п	12	Діаметр труби 50 мм Товщина стінки труби (мм) не менше 1.8 мм Застосування для водовідведення всередині будівель, побутова каналізація, дощова каналізація, вентиляція Матеріал поліпропілен (PPR)/ПВХ Довжина труби 1м/2м
88	Коліно каналізаційне 50/45	шт	20	Діаметр коліна: 50 мм Кут вигину: 45 ° Застосування для водовідведення всередині будівель, побутова каналізація, дощова каналізація, вентиляція Матеріал поліпропілен (PPR)/ПВХ
89	Душовий трап	шт	10	Тип: поплавково-мембранний Вид гідрозатвора: мокрий Матеріал решітки: нержавіюча сталь або пластик Розмір решітки: в межах 10см - 18 см Корпус пластиковий Діаметр випуску в каналізацію: 50 мм Випуск сифона: горизонтальний (боковий)
90	Коліно каналізаційне 100/45	шт	10	Діаметр коліна: 100 мм Кут вигину: 45 ° Застосування для водовідведення всередині будівель, побутова каналізація, дощова каналізація, вентиляція Матеріал поліпропілен (PPR)/ПВХ

91	Коліно каналізаційне 100/90	шт	5	Діаметр коліна: 100 мм Кут вигину: 90 ° Застосування для водовідведення всередині будівель, побутова каналізація, дощова каналізація, вентиляція Матеріал поліпропілен (PPR)/ПВХ
92	Трійник під МП зажимний 16x16x16	шт	10	Тип фітингу: трійник Матеріал: нержавіюча сталь/латунь Призначення: для з'єднання та зажиму металопластикових труб Номинальний прохід Ду (Dn) 16 мм Модифікація рівнопрохідний, з'єднувальний Робочий тиск : не менше 10 бар
93	Трійник під МП зажимний 20x20x20	шт	10	Тип фітингу: трійник Матеріал: нержавіюча сталь/латунь Призначення: для з'єднання та зажиму металопластикових труб Номинальний прохід Ду (Dn) 20 мм Модифікація рівнопрохідний, з'єднувальний Робочий тиск : не менше 10 бар
94	Муфта обтискна під МП 16x16	шт	10	Тип фітингу: муфта Матеріал: нержавіюча сталь/латунь Призначення: для з'єднання та зажиму металопластикових труб Номинальний прохід Ду (Dn): 16 мм Модифікація: рівнопрохідний, з'єднувальний Робочий тиск : не менше 10 бар
95	Муфта обтискна під МП 20x20	шт	10	Тип фітингу: муфта Матеріал: нержавіюча сталь/латунь Призначення: для з'єднання та зажиму металопластикових труб Номинальний прохід Ду (Dn) 20 мм Модифікація рівнопрохідний, з'єднувальний Робочий тиск : не менше 10 бар
96	Муфта під МП 16x3/4" вн.	шт	20	Тип: Муфта обтискна з переходом на внутрішнє різьблення. Призначення: для металопластикових труб Матеріал – латунь Діаметр (Dn): 16 мм Різьба - 3/4" внутрішня Тип приєднання – обтиск/різьбове. Робочий тиск не менше 10 бар
97	Муфта під МП 16x3/4" зовн.	шт	20	Тип: Муфта обтискна з переходом на зовнішнє різьблення. Призначення: для металопластикових труб Матеріал – латунь Діаметр (Dn): 16 мм Різьба - 3/4" зовнішня Тип приєднання – обтиск/різьбове. Робочий тиск не менше 10 бар
98	Муфта під МП 20x3/4" зовн.	шт	40	Тип: Муфта обтискна з переходом на зовнішню різьбу. Призначення: для металопластикових труб Матеріал – латунь Діаметр (Dn): 20 мм Різьба - 3/4" зовнішня Тип приєднання – обтиск/різьбове. Робочий тиск не менше 10 бар

99	Муфта під МП 20x1/2" вн.	шт	20	Тип: Муфта обтискна з переходом на внутрішню різьбу. Призначення: для метало пластикових труб Матеріал – латунь Діаметр (Dn): 20 мм Різьба - 1/2" внутрішня Тип приєднання – обтиск/різьбове. Робочий тиск не менше 10 бар
100	Муфта під МП 20x1/2" зовн.	шт	5	Тип: Муфта обтискна з переходом на зовнішню різьбу. Призначення: для метало пластикових труб Матеріал – латунь Діаметр (Dn): 20 мм Різьба – 1/2" зовнішня Тип приєднання – обтиск/різьбове. Робочий тиск не менше 10 бар
101	Кутник під МП 20x3/4" вн.	шт	20	Тип: кутник Призначення: для з'єднання металопластикових труб Тип з'єднання: обтиск, різьба Різьба: 3/4" внутрішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Виконання: нерозбірне/розбірне Модифікація з переходом на різьбу, перехідний Матеріал : латунь Робочий тиск : не менше 10 бар
102	Кутник під МП 20x3/4" зовн. різьба	шт	20	Тип: кутник Призначення: для з'єднання металопластикових труб Тип з'єднання: обтиск, різьба Різьба: 3/4" зовнішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Виконання: нерозбірне/розбірне Модифікація з переходом на різьбу, перехідний Матеріал : латунь Робочий тиск : не менше 10 бар
103	Кутник під МП 20x20	шт	10	Тип фітингу: кутник обтискний Матеріал: нержавіюча сталь або латунь Призначення: для з'єднання та зажиму металопластикових труб Номинальний прохід Ду (Dn) 20 мм Модифікація рівнопрохідний, з'єднувальний Робочий тиск : не менше 10 бар
104	Кутник під МП 16x16	шт	10	Тип фітингу: кутник обтискний Матеріал: нержавіюча сталь або латунь Призначення: для з'єднання та зажиму металопластикових труб Номинальний прохід Ду (Dn) 16 мм Модифікація рівнопрохідний, з'єднувальний Робочий тиск : не менше 10 бар
105	Футорка до чавунного радіатора 1/2" (ліва)	шт	10	Футорка до чавунного радіатора Виконання: ліва Різьба внутрішня : 1/2" Різьба зовнішня : 1 1/4" Використовується для підведення трубопроводу до секцій чавунного радіатора в системах опалення Матеріал: чавун
106	Футорка до чавунного радіатора 3/4" (ліва)	шт	10	Футорка до чавунного радіатора Виконання: ліва Різьба внутрішня : 3/4" Різьба зовнішня : 1 1/4"

				Використовується для підведення трубопроводу до секцій чавунного радіатора в системах опалення Матеріал: чавун
107	Футорка до чавунного радіатора 1/2" (права)	шт	10	Футорка до чавунного радіатора Виконання: права Різьба внутрішня : 1/2" Різьба зовнішня : 1 1/4" Використовується для підведення трубопроводу до секцій чавунного радіатора в системах опалення Матеріал: чавун
108	Футорка до чавунного радіатора 3/4" (права)	шт	10	Футорка до чавунного радіатора Виконання: права Різьба внутрішня : 3/4" Різьба зовнішня : 1 1/4" Використовується для підведення трубопроводу до секцій чавунного радіатора в системах опалення Матеріал: чавун
109	Хомут ремонтний Ду (Dn)15	шт	10	Хомут ремонтний з гумовою прокладкою в середині Матеріал - Нержавіюча сталь Умовний розмір – 15 Тип хомута - Сантехнічний Застосування – для труб Комплектація: -хомут сталевий -2 болта, гайки -гумова прокладка
110	Хомут ремонтний Ду (Dn) 20	шт	10	Хомут ремонтний з гумовою прокладкою в середині Матеріал - Нержавіюча сталь Умовний розмір – 20 Тип хомута - Сантехнічний Застосування – для труб Комплектація: -хомут сталевий -2 болта, гайки -гумова прокладка
111	Хомут ремонтний Ду (Dn) 25	шт	10	Хомут ремонтний з гумовою прокладкою в середині Матеріал - Нержавіюча сталь Умовний розмір – 25 Тип хомута - Сантехнічний Застосування – для труб Комплектація: -хомут сталевий -2 болта, гайки -гумова прокладка
112	Хомут ремонтний Ду (Dn) 32	шт	10	Хомут ремонтний з гумовою прокладкою в середині Матеріал - Нержавіюча сталь Умовний розмір – 32 Тип хомута - Сантехнічний Застосування – для труб Комплектація: -хомут сталевий -2 болта, гайки -гумова прокладка
113	Хомут ремонтний Ду (Dn) 40	шт	10	Хомут ремонтний з гумовою прокладкою в середині Матеріал - Нержавіюча сталь Умовний розмір – 40 Тип хомута - Сантехнічний Застосування – для труб Комплектація:

				-хомут сталевий -2 болта, гайки -гумова прокладка
114	Хомут ремонтний Ду (Dn) 50	шт	10	Хомут ремонтний з гумовою прокладкою в середині Матеріал - Нержавіюча сталь Умовний розмір – 50 Тип хомута - Сантехнічний Застосування – для труб Комплектація: -хомут сталевий -2 болта, гайки -гумова прокладка
115	Хомут ремонтний Ду (Dn) 65	шт	10	Хомут ремонтний з гумовою прокладкою в середині Матеріал - Нержавіюча сталь Умовний розмір – 65 Тип хомута - Сантехнічний Застосування – для труб Комплектація: -хомут сталевий -2 болта, гайки -гумова прокладка
116	Хомут ремонтний DN25 OBA AGAflex або еквівалент	шт	1	Хомут ремонтний Матеріал: Оцинкований Кований Чавун, Оцинкована Сталь, Резина EPDM DN розмір: 25 Довжина хомута: не менше 7 см Зовнішній діаметр труби, мм: 33,3–34,2 Тип з'єднання: Обхватне, болтове Особливості • Підходить для сталевих, чавунних, пластикових труб • Можливість використання у вологих та агресивних середовищах • Висока міцність конструкції Комплектація: хомут ремонтний, болти-4шт, ущільнювач гумовий EPDM
117	Хомут ремонтний DN40 OBA AGAflex або еквівалент	шт	1	Хомут ремонтний Матеріал: Оцинкований Кований Чавун, Оцинкована Сталь, Резина EPDM DN розмір: 40 Довжина хомута: не менше 9 см Зовнішній діаметр труби, мм: 47,9–48,8 мм Тип з'єднання: Обхватне, болтове Особливості • Підходить для сталевих, чавунних, пластикових труб • Можливість використання у вологих та агресивних середовищах • Висока міцність конструкції Комплектація: хомут ремонтний, болти-4шт, ущільнювач гумовий EPDM
118	Хомут ремонтний DN50 OBA AGAflex або еквівалент	шт	1	Хомут ремонтний Матеріал: оцинкований кований чавун, оцинкована сталь, резина EPDM DN розмір: 50 Довжина хомута: не менше 10 см Зовнішній діаметр труби, мм: 59,7–60,8 мм Тип з'єднання: Обхватне, болтове Особливості • Підходить для сталевих, чавунних, пластикових труб

				• Можливість використання у вологих та агресивних середовищах • Висока міцність конструкції Комплектація: хомут ремонтний, болти-4шт, ущільнювач гумовий EPDM
119	Шланг для поливу 3/4 "	шт	1	Шланг для поливу Діаметр – 20 мм (3/4 ") Довжина бухти не менше 30 м Робочий тиск не менше 10 бар 3-шаровий Захисний зовнішній шар
120	Трійник ППР 32х20х32	шт	10	Тип фітинга - трійник сполучний Матеріал - поліпропілен (ППР) Призначення - опалення, водопостачання Діаметр – 32/20/32 мм Тип приєднання - пайка Робочий тиск: не менше 10 бар
121	Заглушка ППР 32	шт	5	Тип фітинга: заглушка Матеріал – поліпропілен/(PPR) Тип з'єднання фітингів: пайка Діаметр (Dn) 32 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
122	Кутник/колін о ППР 32х45	шт	10	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 45 град. Умовний прохід: 32 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
123	Кутник/колін о ППР 32х90	шт	10	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 32 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
124	Кутник/колін о ППР 20х45	шт	10	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 45 град. Умовний прохід: 20 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар