

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-02-010744-a

Предмет закупівлі : Код ДК 021:2015 - 44810000-1-Фарби (фарба інтер'єрна, фарба фасадна, фарби алкідні, фарба гумова, емаль акрилова)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Вартість закупівлі: 295 540,00 грн з ПДВ

Період поставки: по 25.05.2026р.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Фарба інтер'єрна, TRIORA або еквівалент	кг	924	Фарба акрилова інтер'єрна, що миється. Колір: білий Ступінь блиску: матова Властивості: висока адгезія, стійка до миття (не гірше 3 класу стійкості до стирання за DIN EN 13300), глибокоматова фактура, паропроникна. Призначення: для стель і стін всередині приміщень з нормальними експлуатаційними вимогами і нормальною вологістю: житлові та офісні приміщення, спальні, вітальні Типи поверхонь для нанесення: застосовується на нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів. Фасування: тара не більше 20 кг Дата виготовлення 2026 рік
2	Фарба фасадна акрилова TRIORA або еквівалент	кг	154	Фарба фасадна акрилова водоемульсійна Колір: білий Ступінь блиску: матова Властивості: висока зносостійкість, висока вологостійкість, стійка до атмосферних явищ, паропроникна, стійка до миття, стійка до ударів. Призначення: для захисту та декорування поверхонь, для довговічного захисту на фасаді будівель та всередині приміщень, як фінішний шар у системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит Фасування: тара не більше 14 кг Дата виготовлення 2026 рік
3	Емаль акрилова біла TRIORA або еквівалент	кг	48	Емаль акрилова Колір: білий Застосування: для зовнішніх робіт, для внутрішніх робіт Фактура: гладка Ступінь блиску: напівглянець Розчинник: вода Стійка до ультрафіолету та атмосферних явищ Тип поверхні: ДСП, ДВП, МДФ, металеві та сталеві конструкції Призначення: для мінеральних поверхонь для дерев'яних поверхонь для вікон і дверей Фасування: тара не більше 3 кг Дата виготовлення 2026 рік
4	Емаль алкідна ПФ-115 біла	кг	142,8	Емаль алкідна Колір: білий Ступінь блиску: глянцева Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт

				Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
5	Емаль алкідна ПФ-115 <b>«слонова кістка»</b>	кг	28	Емаль алкідна Колір «слонова кістка» , максимально наближений до кольору RAL 1015 Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів. Призначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
6	Емаль алкідна ПФ-115 <b>темно- коричнева</b>	кг	22,4	Емаль алкідна Колір: темно-коричневий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
7	Емаль алкідна ПФ-115 <b>жовта</b>	кг	28	Емаль алкідна Колір: жовтий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
8	Емаль алкідна ПФ-115 <b>червона</b>	кг	8,4	Емаль алкідна Колір: червоний Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Металл/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
9	Емаль алкідна ПФ-115 <b>зелена</b>	кг	36,4	Емаль алкідна Колір: зелений Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
10	Емаль алкідна ПФ-115 <b>бежева</b>	кг	100,8	Емаль алкідна Колір: бежевий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
11	Емаль алкідна ПФ-115 <b>світло- сіра</b>	кг	19,6	Емаль алкідна Колір: світло-сірий Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін..

				Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
12	Емаль алкідна ПФ-115 <b>блакитна</b>	кг	16,8	Емаль алкідна Колір: блакитний Ступінь блиску: глянцевий Стійка до атмосферних впливів Призначення : для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Поверхня, що фарбується: Метал/Дерево/Бетон та ін.. Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
13	Емаль для підлоги червоно-коричнева	кг	54	Емаль алкідна для підлоги Колір: червоно-коричневий Ступінь блиску: глянцевий Фактура: гладка Призначення : для внутрішніх робіт Застосування: для дерев'яних поверхонь, для підлоги Висока стійкість до механічних впливів, подряпин, стирання, ударів, до миючих засобів та інших забруднень Фасування: тара не більше 3 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року
14	Фарба гумова універсальна	кг	560	Фарба гумова універсальна – водно-дисперсійна фарба на основі акрилових полімерів Розріджувач: Вода Колір: світло бежевий/ слонова кістка (максимально наближений до RAL 1015) Ступінь блиску: глибоко матова/матова Призначення: для захисту та декоративного оздоблення мінеральних, металевих, дерев'яних поверхонь та їх похідних - для внутрішніх та зовнішніх поверхонь, особливо в місцях з високою пропускнуою здатністю, схильних до зносу - для поверхонь, що мають мікротріщини - для оздоблення поверхонь попередньо пофарбованих алкідними емалями Підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур. Стійка до інтенсивного миття (1 або 2 клас за DIN EN 13300). Фасування: тара не більше 14 кг Кінцевий термін придатності не раніше ніж 10.2026 року